

## 技术数据表

### 复合铁钛粉 303

#### 产品描述

产品形态	白色粉末
化学类别	防锈颜料
CAS No.	1317-36-8

#### 技术数据

	最小	最大
筛余物 (筛孔400目)%		1
密度 (27°C g/cm <sup>3</sup> ) %	3.0	4.0
水溶物 (g/100g) %		1
吸油量 (g/100g)	15	30
挥发份 (105°C)		1
水悬浮液 PH 值 %	7.0	9.5
五氧化二磷	12	

#### 标准包装

25千克/袋

#### 运输和贮存

为了避免风化作用。应贮存干燥的地方，同时避免气温的剧烈变化。已开过包的产品：应封闭包装以防止吸潮和污染。

#### 安全

在欧共体的有关指令及欧盟中的各独立国家的有效规定中，此产品没有被归类到危险品中。在运输条例中也不具有危险性。

在欧盟以外的国家，要保证遵照各国的关于危险物质的分类、包装、标识和运输。

一定要察看安全数据表。这包含一些产品的安全和生态方面的处理信息。

河北灿日化工有限公司

河北省石家庄市赵县新寨店工业区；电话：0311-84752858； 传真：0311-84752858

邮箱：[sales@xundachem.com](mailto:sales@xundachem.com)； 网址：[www.canrichem.com](http://www.canrichem.com)