

技术数据表

复合铁钛粉 808

产品描述

产品形态	桔红(黄)色粉末
化学类别	防锈颜料
CAS No.	1317-36-8

技术数据

	最小	最大
筛余物 (筛孔400目)%		1
密度 (27°C g/cm ³) %	3.0	4.2
水溶物 (g/100g) %		1
吸油量 (g/100g)	13	28
挥发份 (105°C)		1
水悬浮液 PH 值 %	7.0	9.5
铬酸盐 (以 CrO ₄ ²⁻ 计) %		30
硅酸盐 (以 SiO ₂ 计) %	8	

标准包装

25千克/袋

运输和贮存

为了避免风化作用。应贮存干燥的地方，同时避免气温的剧烈变化。已开过包的产品：应封闭包装以防止吸潮和污染。

安全

在欧共体的有关指令及欧盟中的各独立国家的有效规定中，此产品没有被归类到危险品中。在运输条例中也不具有危险性。

在欧盟以外的国家，要保证遵照各国的关于危险物质的分类、包装、标识和运输。

一定要察看安全数据表。这包含一些产品的安全和生态方面的处理信息。

河北灿日化工有限公司

河北省石家庄市赵县新寨店工业区；电话：0311-84752858； 传真：0311-84752858

邮箱：sales@xundachem.com； 网址：www.canrichem.com